

## TIPP Zylinderschlösser richtig schmieren



Wenn Sicherheitsschlösser (Profilzylinder) schwergängig werden, dürfen sie keinesfalls geölt werden. Denn sobald das Öl älter wird oder die Außentemperaturen in den Minusbereich sinken, kann das Öl zähflüssig werden und damit das Schloss völlig funktionsuntüchtig werden.

Besser geht es mit Graphitpulver. Besorgen Sie es sich im Haushaltwarengeschäft oder im Baumarkt. Das Pulver wird in aller Regel in einem Plastikfläschen verkauft, das oben ein Röhrchen trägt wie beim Nähmaschinenöl. Mit diesem Röhrchen können Sie das Graphitpulver von beiden Seiten in den Profilzylinder blasen. Nun stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder und betätigen Sie ihn einige Male, bis er wieder "wie geschmiert" läuft.

## TIPP Quietschen von Tür- und Fensterscharnieren beseitigen



Wenn Fenster oder Türen quietschen, hängen Sie die Türe oder das Fenster aus. Jetzt sind die blanken Metallteile, die das Quietschen verursachen, gut zugänglich.

Wischen Sie als erstes mit einem trockenen Lappen den durch das direkte Reiben der Metallteile wahrscheinlich vorhandenen Metall-Abrieb ab. Reinigen Sie auch die umliegenden Bereiche, falls diese durch den Abrieb verschmutzt sein sollten.

Tragen Sie nun einen dünnen Film eines hellen Schmierfettes (für den Hausgebrauch gibt es das auch in kleinen Plastiktuben) auf die Zapfen auf. Verwenden Sie kein Öl, weil dieses sehr leicht abläuft, es unschöne Spuren hinterlässt und dadurch seine Schmierdauer recht begrenzt ist.

Wenn Sie jetzt Ihre Türe oder Ihr Fenster wieder einhängen, ist es auf lange Zeit vorbei mit dem Quietschen

Gutes Gelingen

Ihre Hausverwaltung Moro